

Buum® Standard Typ III R - GROB und FEIN

- für alle Anwendungen auf festem Untergrund
- bindet Flüssigkeiten aller Art
- schnellwirkend
- optimale Rutschfestigkeit



- **GROB - Korngröße 0,5 - 4,0 mm**
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent
 <table border="1" data-bbox="150 630 460 705">| <0,125 mm | 2,0 | Gew.-% |
| 0,125 - 0,5 mm | 2,5 | Gew.-% |
| 0,5 - 4,0 mm | 93,5 | Gew.-% |
| >4,0 mm | 2,0 | Gew.-% |

• **Schüttgewicht 471 g/l**
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit
ca.0,8 l pro kg Ölbinder

• **Verkaufseinheit ca.14,5 kg Sack / 30 l**
bindet ca. 11,1 l / HEL
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)

• **Liefergebinde CP1-Palette mit 60 Sack**

- **FEIN - Korngröße 0,5 - 1,8 mm**
Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent
 <table border="1" data-bbox="550 630 860 705">| <0,5 - 0,125 mm | 2,3 | Gew.-% |
| 0,125 - 0,5 mm | 1,8 | Gew.-% |
| 0,5 - 1,0 mm | 80,3 | Gew.-% |
| >1,0 -1,6 mm | 15,6 | Gew.-% |

• **Schüttgewicht 507 g/l**
Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit
ca.0,85 l pro kg Ölbinder

• **Verkaufseinheit ca.16 kg Sack / 30 l**
bindet ca. 16,8 l / HEL
(Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)

• **Liefergebinde CP1-Palette mit 55 Sack**